

Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt gem. ChemV

Ausgabedatum: 21. Juli 2008

Version 1

1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und der Firma

Handelsname: Kontaktkleber Spray Profloor

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Kontaktklebstoff

Lieferant / Importeur:

Profloor AG
Wermatswilerstr. 8
CH – 8610 Uster

Tel +41 (0)44 994 40 70
Fax +41 (0)44 994 40 78

Kontaktstelle für technische Informationen:

info@profloor.ch

Notfallauskunft:

Intern (während der Bürozeiten): Tel +41 (0)44 994 40 70

Extern (24std): Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Zürich +41 (0)44 251 66 66

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Angaben zur Maximalen Arbeitsplatz – Konzentration

CAS 67-64-1 Aceton

MAK – (Schweiz)	Langzeitwert	500ml/m ³	1200mg/ m ³	
	Kurzzeitwert	1000ml/ m ³	2400mg/ m ³	4x15 min.

CAS 74-98-6 Propan

MAK – (Schweiz)	Langzeitwert	1000ml/ m ³	1800mg/ m ³	
	Kurzzeitwert	4000ml/ m ³	7200mg/ m ³	4x15 min.

CAS 92062-15-2 Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig siedend

MAK – (Schweiz)	Langzeitwert	200ml/ m ³	1000mg/ m ³	
-----------------	--------------	-----------------------	------------------------	--

13. Hinweise zur Entsorgung

VEVA – Code

08 04 09	Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
----------	--

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gem. den örtlichen Behörden

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gem. den örtlichen Behörden

15. Angaben zu Rechtsvorschriften

Nationale Bestimmungen:

VOCV 814.018
Chemikalienverordnung (ChemV)
Störfallverordnung
Gewässerschutzverordnung (GschV)
Luftreinhalteverordnung (LRV)